WA	
GRZ 0,4	SATTELDACH: DN 25°-40° TH 4,2 m FH 9,0 m
E,D	

MI	
GRZ 0,4	SATTELDACH: DN 25°-40° TH 4,2 m FH 9,0 m
E,D	

WA	
GRZ 0,4	SATTELDACH: DN 25°-40° TH 4,2 m FH 9,0 m
E	

WA	
GRZ 0,4	SATTELDACH: DN 25°-40° TH 4,2 m FH 9,0 m
E	

WA	
GRZ 0,4	SATTELDACH: DN 25°-40° TH 4,2 m FH 9,0 m
E,D	

MI	
GRZ 0,4	SATTELDACH: DN 25°-40° TH 4,2 m FH 9,0 m
E,D	

VIVALDISTR.

NAUMANNSTR.

Gehweg

Achse 1

Achse 2

Achse 7

Achse 8

EFH 313,40

EFH 313,50

EFH 311,50

EFH 310,50

EFH 307,80

EFH 311,00

EFH 305,40

EFH 305,00

EFH 304,60

EFH 307,20

EFH 309,30

EFH 311,50

EFH 306,00

EFH 308,50

EFH 311,80

EFH 314,50

EFH 315,50

EFH 315,50

EFH 315,20

EFH 311,80

EFH 309,00

EFH 312,00

EFH 311,00

EFH 304,40

EFH 303,10

EFH 303,00

EFH 304,50

EFH 306,80