

Gebiet:

Friedenstraße

Bau - Vorschriften

Strasse	Art der Bebauung	Bebauungs-Dichte	Traufhöhe	Dachform	Dach-Neigung	Stellung der Gebäude	Grundstücks-Einzäunung gegen die Straße	Bemerkungen
<u>Straße A</u>	Wohnungs-bauten	ca. 15 %	4,20 m	Giebeldach	48°	s. Lageplan!	Holzschrägzaun	angebaut. Dachstock
<u>Weg B</u>	-	-	-	-	-	-	-	Güterweg
<u>Straße C</u>	Wohnungs-bauten	ca. 20 %	4,20 m (Bergseite) bzw. 4,50 m (Talseite)	Giebeldach	48°	s. Lageplan!	Holzschrägzaun	ausgebaut. Dachstock
<u>Straße D</u>	Wohnungs-bauten	ca. 20 %	4,20 m (Bergseite) bzw. 4,50 m (Talseite)	Giebeldach	48°	s. Lageplan	Folzschrägzaun	ausgebaut. Dachstock
<u>Riesbergstr.</u> (westl.) zwischen Str. D u. Römerstraße	Wohnungs-bauten	ca. 20 %	6,20	Giebeldach	48°	s. Lageplan	Holzschrägzaun	-

Durch Beschluß des Gemeinderats
vom 25.1.1952 gemäß § 7 des
Aufbaugesetzes festgestellt.

z.B.

Ratschreiber:

Vom Reg. Präsidium m. Nordwürttemberg
genehmigt durch Erl. v. 25.4./1.6.1953
-Nr. I 5 Ho -2207 Murrhardt/1-

S.B.
Murrhardt, den 17. Oktober 1953.
Bürgermeisteramt:

Aufgestellt!
Murrhardt, den
Stadtbaumeister:

22. Jan. 1952.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Straßen - Verzeichnis

Bezeichnung	Gesamt- Breite m	Fahrbahn- Breite m	Gehweg- Breite m	Vorgartenbreite m	Länge m	Neigung %	Straßenhöhen Beginn Ende m ü. NN.	
<u>Straße A</u>	7,50	5,00	2 x 1,25	veränderlich, s. Lageplan!	249	2,87 % u. 6,88 %	296,57	306,55
<u>Weg B</u>	3,50	3,50	-	-	↪ 25	1,75 %	300,22	300,65
<u>Straße C</u>	5,00	3,75	1,25	veränderlich, s. Lageplan!	↪ 125	0,42 %	298,28	298,80
<u>Straße D</u>	6,25	5,00	1,25	veränderlich, s. Lageplan!	↪ 130	4,06 % u. 1,98 %	300,65	299,67

Durch Beschluß des Gemeinderats
vom 25.1.1952 gemäß § 7 des
Aufbaugesetzes festgestellt.

z.B.

Ratschreiber:

Vom Reg. Präsidium Nordwürttemberg
genehmigt durch Erl. v. 25.4./1.6.1953
-Nr. I 5 Ho - 2207-Murrhardt/1-

z.B.
Murrhardt, den 17. Oktober 1953.
Bürgermeisteramt:

Aufgestellt!
Murrhardt, den
Stadtbaumeister:

23.1.1952.

W. Min.

Chunat

Wallg