BEBAUUNGSPLAN
"OST-HULBE I+II 1.Änderung"
IN KRAFT SEIT : 1.6.1977

BEBAUUNGSPLAN
"OST-HULBE I+II,ostl.Teil,2.Änderung"
IN KRAFT SEIT : 7.8.1979

BEBAUUNGSPLAN
"OST-HULBE III"
IN KRAFT SEIT:5.6.1978, 2. Änderung seit 16.04.1992

BEBAUUNGSPLAN
OST-HECKE-HULBE I
1.ÄNDERUNG 31.3.1971

BEBAUUNGSPLAN-ENTWURF
Kreisverkehr Stettiner Str. / Stuttgarter Straße
und Kreuzungsbereich Stettiner-/Breslauer-/Dresdner Straße

BEBAUUNGSPLAN
" OST - HULBE I+II "
IN KRAFT SEIT : 30.10.1975

Bebauungsplan
"Ost Paradies II , 1.Änderung"
in Kraft seit 15.5.1992

BRESLAUER STRASSE
STETTINER STRASSE
STUTTGARTER STRASSE
DRESDNER STRASSE
B 10
N

WA 1 Z=III | 0.4 +50% | 1.2 | a1 | SD 20-40° pfg 1 - 5 | TH max 9.30 m ü. EFH

WA 2 Z=II | 0.4 +50% | 0.8 | 0 | SD 30-35° pfg 1 - 5 | TH max 8.00 m ü. EFH

WA 3 Z=II | 0.4 +50% | 0.8 | a1 | SD 35-40° pfg 1 - 5 | TH max 6.00 m ü. EFH

WA 4 Z=II | 0.4 +50% | 0.8 | 0 | SD 30-35° | TH max 8.20 m ü. EFH | Z=III/1.2/a1

WA 5 Z= II | 0.35 +50% | 0.7 | 0 | SD 30-35° pfg 1 - 5 | TH max 4.80 m ü. EFH

WA 6 Z= II | 0.4 +50% | 0.8 | 0 | SD 30-40° pfg 1 - 5 | TH max 5.80 m ü. EFH

WA 7 Z= II | 0.3 +50% | 0.6 | 0 | SD 25-35° pfg 1 - 5 | TH max 4.80 m ü. EFH

WA 8 Z= III | 0.4 +50% | 1.2 | a1 | SD 20-35° pfg 1 - 5 | TH max 6.80 m ü. EFH

WA 9 Z= IV | 0.5 +50% | 1.6 | a1 | FD/PD 15-30° pfg 1 - 5 | TH max 12.50 m ü. EFH

WA 10 Z=III-IV | 0.4 +50% | 1.2 | a2 | FD/PD/SD 15-30° pfg 1 - 5 | TH max 13.60 m ü. EFH

WA 11 Z= II | 0.4 +50% | 0.8 | 0 | SD 30-35° pfg 1 - 5 | TH max 6.20 m ü. EFH

WA 12 Z= II | 0.4 +50% | 0.8 | 0 | SD 30-40° pfg 1 - 5 | TH max 6.50 m ü. EFH

KINDERGARTEN UND SOZIALE DIENSTE — Z= II | 0.4 +50% | 0.8 | o | SD/PD 30-40° | TH max 6.20 m ü. EFH

WA 13 Z= II | 0.4 +50% | 0.8 | 0 | SD 30-40° pfg 1 - 5 | TH max 5.80 m ü. EFH

WA 14 Z= II | 0.4 +50% | 0.8 | 0 | SD 30-40° pfg 1 - 5 | TH max 6.50 m ü. EFH

WA 15 Z= III | 0.4 +50% | 1.2 | a1 | SD 21-35° pfg 1 - 5 | TH max 8.50 m ü. EFH

WA 16 Z= III | 0.4 +50% | 1.1 | a1 | SD 30-40° pfg 1 - 5 | TH max 6.80 m ü. EFH

WA 17 Z= II | 0.35 +50% | 0.7 | o/ED | SD 30-40° pfg 1 – 5 | TH max 6.20 m ü. EFH

WA 18 Z= II | 0.35 +50% | 0.7 | o/ED | SD 30-40° pfg 1 - 5 | TH max 5.80 m ü. EFH

WA 19 Z= II | 0.4 +50% | 0.8 | 0 | SD 30-40° pfg 1 - 5 | TH max 5.80 m ü. EFH

WA 20 Z= II | 0.3 +50% | 0.6 | 0 | SD 25-35° pfg 1 - 5 | TH max 4.50 m ü. EFH

nachrichtlich: 400 kV | SWS | Hochspannungs Trasse
beschränkte Baubreite der Schutzstreifen gemäß

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET

SCHWEIBERDINGER